

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

**REDIUS**

ДОЗИРУЮЩИХ ИНЖЕКЦИОННЫХ МАШИН

# УСТАНОВКА СМЕШИВАЮЩАЯ СМ-1

Группа компаний «Редиус» изготавливает оборудование для вакуумной инфузии и RTM, в том числе вакуумные ловушки, дегазаторы, вакуумные станции, генераторы вакуума, установки смешивающие СМ-1, инъекционные машины ИМ-2, технологическую оснастку и пресс-формы.

**8 (812) 325 58 88**

**WWW.REDIUS.SPB.RU**

**REDIUS@REDIUS.SPB.RU**



Установка смешивающая **СМ-1** предназначена для смешивания, подачи и напыления двухкомпонентных силиконов и прочих неагрессивных материалов с пропорциями смешивания 1:1. Установка может использоваться при изготовлении силиконовых мешков для вакуумной инфузии, изготовлении матриц и моделей, для заполнения корпусов, нанесения клеев и герметиков.



#### Основные особенности установки:

- Установка имеет пневматическую систему управления и привод, не требует подключения к электросети, пожаро-взрыво безопасна;
- Установка оснащена отключаемым распылителем и может использоваться как для нанесения, так и для напыления смеси;
- Плавная регулировка давления распыления;
- Плавная регулировка производительности насоса;
- Прозрачные баки объемом по 10 литров каждый со шкалой;
- Удобный, компактный и легкий пистолет, с возможностью присоединения стандартного статического миксера;
- Высококачественные комплектующие ведущих производителей: CAMOZZI и SMC;
- Изготовлена в России;
- Возможно изготовление специальных установок на базе СМ-1 под требования заказчика, в т.ч. с химической стойкостью к полиэфирным и эпоксидным смолам, системой промывки, другими пропорциями смешивания, увеличенной производительностью и т.п.

Объем баков : **10 литров** для каждого компонента

Пропорции смешивания: **1:1**

Производительность: до **1,2 литра/мин** при вязкости 30000 сСт;

Максимальная вязкость: до **50000 сСт**

Подключение: **Сжатый воздух**, очищенный, осушенный, без масла, с давлением до 8 атм., расход до 6 литров/мин.